



Stabilizované zdroje

Rad 16ADR

Max. výstupný výkon 16W



Výrobok je určený k všeobecnému použitiu, na napájanie elektrických a elektronických zariadení v krytých priestoroch v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu.

Upevnenie na DIN lištu

Stabilizované výstupné napätie

Rozsah napätí od 3,1V do 48V

Vstup - svorkovnica

Výstup - svorkovnica

Krytie IP00

	Výstupné napätie	Výstupný prúd	Stabilita	Zvlnenie	Šum
16ADR030/25	3,1 V	2,5 A	2 %	<130 mV	<150 mV šš
16ADR050/25	5,1 V	2,5 A	2 %	<130 mV	<150 mV šš
16ADR060/25	6 V	2,5 A	2 %	<120 mV	<150 mV šš
16ADR069/14	6,9 V	1,4 A	2 %	<120 mV	<150 mV šš
16ADR090/14	9 V	1,4 A	1 %	<120 mV	<150 mV šš
16ADR120/14	12 V	1,4 A	1 %	<120 mV	<150 mV šš
16ADR138/12	13,8 V	1,2 A	1 %	<100 mV	<100 mV šš
16ADR150/11	15 V	1,1 A	1 %	<100 mV	<100 mV šš
16ADR180/09	18 V	0,9 A	1 %	<80 mV	<100 mV šš
16ADR240/07	24 V	0,7 A	1 %	<80 mV	<100 mV šš
16ADR276/06	27,6 V	0,6 A	1 %	<80 mV	<100 mV šš
16ADR480/03	48 V	0,3 A	1 %	<120 mV	<150 mV šš

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupné napätie	195 - 255 VAC
Pracovná teplota	-15 °C až +40 °C
Ochrana proti skratu na výstupe	< 1 min. (krátkodobá)
Odolnosť voči prierazu	3 000 VAC
Hmotnosť	130 g
Elektrická bezpečnosť	EN 60950-1:2003
EMC	EN 55011+A1:2002
	EN 61000-3-2:2002
	EN 61000-3-3:2000+A1:2003
	EN 61000-6-1:2003



S Power product s.r.o.

Odborárska 52, P.O.BOX 24, 830 03 Bratislava 33, SLOVAKIA

tel: + 421 2 4445 8319, fax: + 421 2 4445 7882

e-mail: spower@spowerba.sk

<http://www.spower-prod.sk>

